

Moniteur 12.1" LCD Rack standard 6U

Industriel durci pour environnements sévères

Points forts :

- ✓ Ecran 12" TFT LCD
- ✓ 6U Rack standard 19"
- ✓ Verre trempé ou tactile
- ✓ Entrées HD-15 et DVI
- ✓ Châssis en acier
- ✓ Face en aluminium
- ✓ 2x5 OSD en face avant



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Zone active	12.1" TFT LCD
Montage	6U rack standard 19"
Résolution native	800*600
Ratio	4:3
Entrées	DVI, HD-15 (VGA), Power in Interface, USB pour tactile
OSD	Face avant 5-key
Ratio de contraste	800:1 typique
Luminosité	350cd/m ² typique
Rétroéclairage	CCFL
Nb. Couleurs	16.7M
Alimentation	+12V DC 60 W / 100 ~ 250VAC, 50/60Hz externe fournie
Environnement	Température de fonctionnement : -10°C ~ 60°C Humidité relative : 0% ~ 95% RH (Non-condensing)
Dimensions	482mm(W) x 266mm(H) x 46mm(D)
Châssis	Face : Aluminium Châssis: Acier
Poids	4,5kg
Vibration	5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g accélération
Choc	10g max (pendant 11 ms)

Options	<input type="checkbox"/> Verre trempé renforcé (NEMA4, IP65) OU <input type="checkbox"/> Tactile résistif (USB/RS232) <input type="checkbox"/> Résolution native 1024*768 <input type="checkbox"/> Entrée CVBS BNC <input type="checkbox"/> Entrée HDMI
---------	---

Moniteur 12.1" LCD Rack standard 6U

Industriel durci pour environnements sévères

PLANS MECANQUES

