

Moniteur 15" LCD Rack standard 7U

Industriel durci pour environnements sévères

Points forts :

- ✓ Ecran 15" TFT LCD
- ✓ 7U Rack standard 19"
- ✓ Verre trempé ou tactile
- ✓ Entrées HD-15 et DVI
- ✓ Châssis en acier
- ✓ Face en aluminium
- ✓ 2x5 OSD en face avant



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Zone active	15" TFT LCD
Montage	7U rack standard 19"
Résolution native	1024 x 768
Ratio	4:3
Entrées	DVI, HD-15 (VGA), Power Interface, USB pour tactile
OSD	Face avant 5 boutons
Ratio de contraste	1500:1 typique
Luminosité	350cd/m ² typique
Rétroéclairage	LED
Nb. Couleurs	16.7M
Alimentation	+12V DC 48W / 100 ~ 250VAC, 50/60Hz externe fournie
Environnement	Température de fonctionnement : -10°C ~ 60°C Humidité relative : 0% ~ 90% RH (Non-condensing)
Dimensions	483mm(W) x 310mm(H) x 49mm(D)
Châssis	Face ; Aluminium Châssis : Acier
Poids	7kg
Vibration	5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g accélération
Choc	10g max (pendant 11 ms)

Options	<input type="checkbox"/> Verre trempé renforcé (NEMA4, IP65) OU <input type="checkbox"/> Tactile résistif (USB/RS232) <input type="checkbox"/> LCD lisible au soleil <input type="checkbox"/> Entrée audio et 2x 2W hauts parleurs <input type="checkbox"/> Entrée CVBS BNC <input type="checkbox"/> Entrée HDMI
---------	---

Moniteur 15" LCD Rack standard 7U

Industriel durci pour environnements sévères

PLANS MECANQUES

