

Moniteur 17" LCD Rack standard 8U

Industriel durci pour environnements sévères

Points forts :

- ✓ Ecran 17" TFT LCD
- ✓ 8U Rack standard 19"
- ✓ Verre trempé ou tactile
- ✓ Entrées HD-15 et DVI
- ✓ Châssis en acier
- ✓ Face en aluminium
- ✓ 2x5 OSD en face avant



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Zone active	17" TFT LCD
Montage	8U rack standard 19"
Résolution native	1280 x 1024
Ratio	4:3
Entrées	DVI, HD-15 (VGA), Power Interface, USB pour tactile
OSD	Face avant 5-key
Ratio de contraste	1000:1 typique
Luminosité	250cd/m ² typique
Rétroéclairage	LED
Nb. Couleurs	16.7M
Alimentation	+12V DC 60 W External Power Adapter: 100 ~ 250VAC, 50/60Hz
Environnement	Température de fonctionnement : -10°C ~ 60°C Humidité relative : 0% ~ 90% RH (Non-condensing)
Dimensions	482.6mm(W) x 354mm(H) x 46mm(D)
Châssis	Front Panel: Aluminium Châssis: Acier
Poids	7,5kg
Vibration	5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g accélération
Choc	10g max (pendant 11 ms)

Options	<input type="checkbox"/> Verre trempé renforcé (NEMA4, IP65) OU <input type="checkbox"/> Tactile résistif (USB/RS232) <input type="checkbox"/> 2x 2W sortie hauts parleurs et entrée audio <input type="checkbox"/> Entrée CVBS BNC <input type="checkbox"/> Entrée HDMI
---------	--

Moniteur 17" LCD Rack standard 8U

Industriel durci pour environnements sévères

PLANS MECANQUES

