

Moniteur 2x 7" LCD Rack standard 3U

Industriel durci pour environnements sévères

Points forts :

- ✓ 2x écrans 7" TFT LCD
- ✓ 3U Rack standard 19"
- ✓ Verre trempé ou tactile
- ✓ Entrées HD-15 et HDMI
- ✓ Châssis en acier
- ✓ Face en aluminium
- ✓ 2x5 OSD en face avant



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Zone active	2x 7" TFT LCD
Montage	3U rack standard 19"
Résolution native	1024x600
Ratio	16:9
Entrées	2x HD-15 VGA, 2x HDMI, Power Interface
Sorties	CVBS
OSD	Face avant 2x5-boutons
Ratio de contraste	800:1
Luminosité	350cd/m ² typique
Rétroéclairage	LED
Nb. Couleurs	16.2M
Alimentation	AC 90-260V, 50/60Hz /DC 12V externe fournie
Environnement	Température de fonctionnement : -10°C ~ 60°C Humidité relative : 5% ~ 85% RH
Dimensions	483mm(W) x 132mm(H) x 66mm(D)
Châssis	Face : Aluminium Châssis : Acier, w/ SECC
Poids	4kg
Vibrations	Amplitude 5-17Hz/1.0mm, accélération 17-200Hz/1.0g
Choc	10g max (pendant 11 ms)

Options	<input type="checkbox"/> Verre trempé renforcé (NEMA4, IP65) OU <input type="checkbox"/> Tactile résistif (USB/RS232) <input type="checkbox"/> Résolution native 1280*800 <input type="checkbox"/> 2x Entrée CVBS <input type="checkbox"/> 2x Haut-parleurs
---------	---

Moniteur 7" LCD Rack standard 3U

Industriel durci pour environnements sévères

PLANS MECANQUES

